

: 230V AC ±10% / 50 Hz

 $4 \times 1,45V = Rundzellen / 1 \times 10,15V = 9V - Block$ 

4 x 1,45V = cylindrical batteries / 1 x 10,15V = 9V-battery

4 x 150mA ±15% (measured at 240VAC) 4 x 50mA ±15%

1 x 15mA ±15%

: Steckergehäuse ABS, weiß-silber/

Gewicht/ weight

: ca. 340g inkl. Verpackung und mehrsprachiger Bedienungsanleitung/

opprox. 340g incl. package and multilingual manual

Verpackungseinheit/ : 4 Stück/pieces

Verwendungsbereich/Applicaton range für Anfrage/for inquiry AN 14105					Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 11	Gewicht/Weight XX
	Geprüft/Checked byl/   Datum/date Name						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.		
ntwicklung/ Development	V	01.09.05	RB						
Vertrieb/ Distribution	V	01.09.05	WHO	)	2005	DOS Datum/Date Name Zeichnungsname/Drawing name		name	
					Bearbeitet. Drawn by	09.08.	VS	a commission of the state of th	
					Gepruft/ Checked by	01.09.05	AS	BASIC 4	- plus UK
VO	CE—mark added printing rear side			KK				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	ber Bla
V0			11.08.05	KK		NAMAN		5107343/UK Shee	
V0			09.08.05	VS				3	1U/343/UN
Version	Änderung/Change		Datum/Date	Name			30/31/05	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through: